



# KEUNDO

## Рулонный УФ-ПРИНТЕР

Флуоресцентные цвета  
опционально




# M5000 UV



KEUNDO UV Ink  
C/M/Y/K/LC/LM/W/Varnish

Ricoh Gen5/Gen6/ Konica 1024A опционально





Головки Gen6 обеспечивают одновременно высокую скорость и точность. Платформа каретки позволяет устанавливать до 12 печатающих головок.



## Технические особенности

- Использование светодиодной технологии отверждения с системой терморегулирования продлевает срок службы УФ-ламп и снижает энергопотребление.
- Стандартная конфигурация CMYK + LcLm обеспечивает широкий цветовой охват и лучшие цветовые переходы.
- Стабильная система подачи материала гарантируют высокое качество печати без полошения.
- Прочная конструкция с балкой толщиной до 16 мм, усиленные и высококачественные резиновые валы обеспечивают более стабильную подачу материала по сравнению с принтерами, использующими прижимные ролики.

## Конфигурация

- Линейный двигатель / ременный привод (опционально).
- Стандартный высокомоментный двигатель и драйвер обеспечивают высокоточное позиционирование, позволяя достигать высокоскоростной печати с отличной стабильностью и точностью даже при длительной эксплуатации.
- Использование промышленного контроллера PLC для точного перемещения материала и натяжного вала для повышения натяжения и отсутствия замятий материала позволяет добиться высокого качества печати.
- Высококачественные бесшумные направляющие ТНК.
- Применение высококачественного редукторного двигателя для более точной подачи материала, особенно для мягких материалов.
- Наличие металлической энкодерной ленты способствует более стабильному и точному горизонтальному перемещению каретки.



## Спецификация

Печатающие головы	Ricoh Gen5 / Gen6 / Konica 1024A			
Контроль голов	переменный размер капли			
Количество голов	4-12 голов опционально			
RIP-софт (ПО)	Photoprint / ONYX			
Чернила	Тип	УФ-чернила		
	Цвета	C/M/Y/K/LC/LM/WW/Varnish		
	Объем	2.5 литра		
Материал	Тип	Банерная ткань, виниловая плёнка и пр.		
	Макс.ширина печати	5000 мм		
	Подача материала	Высокоточная моторная система подачи материала с резиновыми валами		
Сушка	Светодиодная УФ-сушка (LED UV Light)			
Скорость печати	Производственный режим	90м <sup>2</sup> /ч (G5)	112м <sup>2</sup> /ч (G6)	120м <sup>2</sup> /ч (Konica 1024A)
	Качественный режим	70м <sup>2</sup> /ч (G5)	84м <sup>2</sup> /ч (G6)	90м <sup>2</sup> /ч (Konica 1024A)
	Высококачественный режим	55м <sup>2</sup> /ч (G5)	64м <sup>2</sup> /ч (G6)	70м <sup>2</sup> /ч (Konica 1024A)
Интерфейс	USB 3.0			
Электропитание	AC220В (±10%), 50/60Гц			
Энергопотребление	6кВт			
Рабочая среда	Температура: 18 C-29 C			
	Влажность: 50%-80%			
Размеры	Размеры принтера: 7760(Ш) x 1760(Г) x 1890(В) (мм)			
	Размеры в упаковке: 8120(Ш) x 2080(Г) x 2260(В) (мм)			
Вес	Вес принтера: 3850 кг / Вес в упаковке: 4500 кг			